









BERIL-EXIM s.r.o., Antonín BERNARD , Tel/Fax: +420 491482423, mob: +420 777764605
E-mail: bernard@beril.cz

Benzinové, čtyřtákní, jednoválcové, vzduchem chlazené motory KAMA CZECH® - nabídka a technická specifikace

						
Typ	KG160D/G/S(l)	KG200D/G/S(l)	KG240S(l)	KG270D/G	KG 390D/G	KG690
Typ motoru	čtyřtákní, vzduchem chlazený, OHV benzinové motory					dvouválcový, do V
Vrtání x zdvih (mm)	68 x 45	68x54	73x58	77 x 58	88 x 64	78x72
Obsah (L)	0.163	0.196	0,242	0.270	0.389	0,688
Max . Výkon (kw)	3.6	4.4	5,2	5,9	8,5	14
Jmenovitý výkon (kw)	3,3kw/3600ot.m	4kw/3600ot.m	4,8kw/3600ot.m	5,2kW/3600ot.m	7.7kW/3600ot.m	14kW/3600
Maxim. Točivý moment	9N.m/2500ot.min	11N.m/2500ot.min	17N.m/2500ot.min	17N.m/2500ot.min	24N.m/2500ot.min	
Palivo	Bezolovnatý benzín					
Obsah palivové nádrže (L)	3,6	3,6	6	6	6,5	Bez nádrže
Spotřeba paliva	230-275g/ps/h	230-275g/ps/h	230-275g/ps/h	230-275g/ps/h	230-275g/ps/h	374g/kW/hod
Mazání olej	TEXACO, HAVOLINE EXTRA 10 - 40W					
Obsah mazac. Oleje (L)	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,4
Startování	Ruční start (tahem)					El. starter
Zapalování	TCI transistorové zapalování					
Svíčky	BPR6ES(NGK) nebo W20EPR - U (DENSO)					
Směr otáčení	S pohledu od setrvačnicku vpravo					
Celková váha (kg)	14	16	25	25	31	43
Cena typů D a G	4 615,00 Kč	4 828,00 Kč		8 011,00 Kč	10 200,00 Kč	34 080,00 Kč
Cena motorů typ S(l)	7 455,00 Kč	7 881,00 Kč	12 141,00 Kč	11 206,00 Kč	13 987,00 Kč	

Na všechny typy motorů značky KAMA CZECH® je zajištěn servis včetně dodávek náhradních dílů. Záruka 24 měsíců.

Motory jsou určeny pro zástavbu do malé stavební techniky jako jsou vibrační pěchy, betonářské desky, řezačky asfaltu, srovnávačky betonu, závodní i hoby motokáry, zemědělské kultivátory a nosiče nářadí, travní sekačky, vibrační válce

Vysvětlivky: D=válcová hřídel. G=kuželová hřídel. S(l) = rozběhová spojka pro motokáry 1 500 otáček za minutu.

Ceny jsou uváděné bez DPH v paritě EXW OTS - Provodov

Ceny (informativní) od roku 2008

